



VUOKRAKONTTI FRAME



Rahtikulut -80% koko maailmaan.

Avoin runkorakenne mahdollistaa erittäin monipuolisen varustelun rungon sisälle. Helpottaa laitteiston suunnittelun, asentamisen, testauksen ja käyttöönoton. Suuri säästö saavutetaan myös kuljetuskustannuksissa. Merirahdeissa säästöt voivat olla jopa -80% kohteesta riippuen.

20'Frame

Yleistä	Suunniteltu yhteensopivaksi kansainväliseen liikenteeseen
Rakenne	Itsekantava teräs rakenne kahdeksalla kulmapalalla
Oma paino	2.540 kg
Kantavuus	13.000 kg
Käsittely	Neljästä kulmasta nosturilla tai kontinkäsittelylaitteilla
Ulkomitat	Pit. 6058 mm, lev. 2438 mm, kork. 2896 mm
Sisämitat	Pit. 5628 mm, lev. 2008 mm, kork. 2466 mm.

40'Frame

Yleistä	Suunniteltu yhteensopivaksi kansainväliseen liikenteeseen
Rakenne	Itsekantava teräs rakenne kahdeksalla kulmapalalla
Oma paino	4.670 kg
Kantavuus	18.000 kg
Käsittely	Neljästä kulmasta nosturilla tai kontinkäsittelylaitteilla
Ulkomitat	Pit. 12192 mm, lev. 2438 mm, kork. 2896 mm
Sisämitat	Pit. 11762 mm, lev. 2008 mm, kork. 2466 mm.

OTA YHTEYTTÄ. SE ON KANNATTAVAA!

p. 09 7258 8700

traffic@vuokrakontti.fi

Suomen Vuokrakontti Oy

Yrityspuistontie 2
05200 RAJAMÄKI

Puh. 09 72588 700
Fax 09 72588 725

traffic@vuokrakontti.fi